



LEGENDA

ROZVÁDĚČ: KOVOVÝ SPACIAL SM, 1 SKŘÍŇ , VČ. 2 KS BOČNIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ, PROSKLENÉ DVEŘE + SOKL 200mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN-50 Hz, 400V/TN - C 24VDC (OKRUHY MaR)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- AUT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- NAPĚTÍM SELV (OKRUHY MaR)

KRYTÍ: - PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: IP MIN. 44
- PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: IP20

ROZMĚRY: DLE NÁČRTU

PŘÍVOD: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

POZNÁMKA

ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ ČEZ!!!!

PŘEDVÝROBNÍ VÝKRES			
HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>T Tomek</i>	STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK	MÍSTO (OBEČ): k.ú. PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE		
KRESLIL: M. VOMASTEK <i>Vomastek</i>	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
AKCE:		ZAK. ČÍSLO	13 1247/1
MVE VDJ BLUDOVICE		STUPEŇ	DPS
		DATUM	02/2024
		MĚŘITKO:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.2.2 TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ MVE - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST			D.2.2.7
ROZVÁDĚČ VYROBENÉ ENERGIE RE-MVE			