



LEGENDA

ROZVÁDEČ: KOVOVÝ SPACIAL SM, 1 SKŘÍŇ , VČ. 2 KS BOČNIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ, PROSKLENÉ DVEŘE + SOKL 200mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN-50 Hz, 400V/TN - C 24VDC (OKRUHY MaR)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
- AUT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- NAPĚTÍM SELV (OKRUHY MaR)

KRYTÍ: - PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: IP MIN. 44
- PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: IP20

ROZMĚRY: DLE NÁČRTU
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: SPODEM

POZNÁMKA

ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDEČ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ ČEZ!!!!

PŘEDVÝROBNÍ VÝKRES

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>Bomek</i>		STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		<div> HRANICE, spol. s r.o.</div>	
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK		MÍSTO (OBEC): k.ú. KRMELÍN			
KRESLIL: M. VOMÁSTEK <i>Vomasty</i>		KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			
AKCE:				ZAK. ČÍSLO	13 1249/1
MVE VDJ KRMELÍN				STUPEŇ	DPS
				DATUM	02/2024
				MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.2.2 TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ MVE - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST					D.2.2.7
ROZVÁDĚČ VYROBENÉ ENERGIE RE-MVE					